

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>ВЕНТИЛЯЦИЯ (реконструкция)</u>							
	Клапан воздушный утепленный КВУ 200x200				шт	3		
	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали класс "Н"	ГОСТ 14918-80*						
	б= 0,5 мм 150x150				м	12		
	б= 0,5 мм 250x150				м	20		
	Решетка вентиляционная	РС2 150x150			шт	2		
		РС2 300x200			шт	2		
	Переточная решетка РА 10 300x100				шт	2		
	Теплоизоляция "Акотерм" маты минераловатные вертикально-слоистые СТИ 75А с покрытием из алюминиевой фольги 50 мм				м <sup>3</sup>	0,7		
	Скотч алюминиевый				м	30		
	Клеевой состав "Акотерм"				кг	3,0		
	Зонт из оцинкованной стали над шахтой 150x150 мм				шт	2		
	Зонт из оцинкованной стали над шахтой 250x150 мм				шт	2		
	Сталь оцинкованная б= 0,6 мм				м <sup>2</sup>	4,5		
	<u>Демонтажные работы</u>							
	Воздуховод круглый из оцинкованной стали ф160				м	8	2,6	износ 65 %
	Вентилятор радиальный кнальный				шт	1	4,0	износ 65 %

Согласовано

Н

Инв. N прдл. подп. и дат. в зам. инв.


055.21-0В.СО

Лист  
5

Формат А3